

Untersuchungsbericht

Geomagnetische Archäoprospektion

Bauvorhaben "Ober dem Pörschpesch",

56729 Kehrig, VG Vordereifel

Auftraggeber:	Verbandsgemeinde Vordereifel, Kelberger Str. 26, 56727 Mayen, vertreten durch Herrn Wagner
Datum des Auftrags:	28.02.18
Bearbeiter: Messung Bericht	Dipl.-Geol. Dr. Martin Waldhör, Dipl.-Geol. Harald Scherzer Dipl.-Geol. Dr. Martin Waldhör
Datum der Messungen:	07.03.18
Datum Bericht:	19.03.18
Bericht-Nr.:	950-18
Anzahl der Seiten:	9
Anlagen:	Anlagen 1, 2A, 2B, 2C, 2D Download-Link zu Bericht und allen relevanten Daten

Inhalt

1	Aufgabenstellung, Zweck der Erkundung und Vorgehensweise	3
2	Die Geomagnetische Prospektion in der Archäologie	3
2.1	Das Prinzip der magnetischen Ortung	3
2.2	Das Messverfahren für die Archäologie	5
2.3	Magnetogramme und Anomalien	5
3	Durchführung der Messungen.....	7
4	Datenbearbeitung, Darstellung und Bewertung.....	8
4.1	Plan- und Abbildungserstellung	8
4.2	Datenverarbeitung und Darstellung	8
4.3	Datenanhang als Download-Link	9

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Lage der Messfläche
Anlage 2A	Magnetogramm ± 150 nT
Anlage 2B	Magnetogramm ± 40 nT
Anlage 2C	Magnetogramm ± 25 nT
Anlage 2D	Magnetogramm ± 10 nT
Download- Link	PDF-Datei mit Bericht und Anlagen, DWG-Plan mit GeoTIFF-Dateien (Magnetogramme), QGis-Datei mit georeferenzierten Magnetogrammen (TIFF), ASCII-Dateien der Roh- und prozessierten Daten, Surfer-Datei des Magnetogramms, Dateien für GEOPLOT

Verwendete Messtechnik und Software

<u>Geomagnetik</u>	FEREX DLG 4.032 mit 4 Sonden CON 650
<u>Vermessung</u>	GNSS TRIMBLE R4 mit SAPOS-RTK-Korrektur
<u>Prozessing Messdaten:</u>	DATALOAD (Foerster GmbH), GEOPLOT (Geoscan Research Ltd.)
<u>Darstellung:</u>	Magnetogramm-Bilderstellung: SURFER 15 (Golden Software) CAD: MICROSTATION v8 im DWG-Modus (Bentley Systems) QGis: Vers. 2.14.7

Planungsgrundlagen

Lageplan Fa. Karstingenieure (jpg-Datei), CAD-Plan *dxfout.dxf*

Luftbild von LANIS Kartendienst (<http://map1.naturschutz.rlp.de>)

1 Aufgabenstellung, Zweck der Erkundung und Vorgehensweise

GEOTOMOGRAPHIE GMBH wurde beauftragt, eine geomagnetische Prospektion auf der geplanten Bebauungsfläche "Ober dem Pörschesch" in 56729 Kehrig durchzuführen. Zweck dabei ist die Erfassung möglicher archäologischer Strukturen und Objekte im oberflächennahen Untergrund. Auf der vom Auftraggeber vorgegebenen Fläche erfolgte eine flächendeckende geomagnetische Kartierung mit einem Vierkanal-Gradiometer vom Typ FEREX. Die Ausweisung und Interpretation potenziell archäologischer Strukturen im Untergrund war gemäß Vorgabe der zuständigen Denkmalbehörde Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz nicht Teil des Auftrags.

2 Die Geomagnetische Prospektion in der Archäologie


2.1 Das Prinzip der magnetischen Ortung

Geophysikalische Messmethoden erkunden den Untergrund zerstörungsfrei durch Messung physikalischer Größen von der Oberfläche aus. Die Methode der Geomagnetik beruht auf der hochgenauen Messung des Erdmagnetfeldes. Moderne Messgeräte zur Archäoprospektion sind in der Lage, das Erdmagnetfeld in der Normalstärke von rund 50.000 nT (magnetische Flussdichte in der Einheit Nanotesla) auf 0,1 nT genau aufzulösen.


Archäologische Objekte im Boden wie Mauer- und Fundamentreste aus Stein, ehemalige, heute verfüllte Gräben und Gruben oder Brandstellen weisen im Vergleich zum umgebenden Boden meist eine geringfügig abweichende Magnetisierung auf (Bild 1A). Dadurch entsteht eine lokale Anomalie im Erdmagnetfeld an der Oberfläche über dem Objekt. Je nach Magnetisierung des Objekts, seiner Lage und Ausrichtung kommt es zu Verstärkungen und/oder Abschwächungen des Magnetfeldes (siehe Bild 1A rechts).

Eisenhaltige Objekte sind durch ihren Ferromagnetismus sehr stark magnetisch und erzeugen Anomalien von mehreren Hundert bis Tausend Nanotesla an der Oberfläche. Archäologische Strukturen hingegen bestehen zumeist aus Steinen, organischem Material oder nur wenig verändertem Bodenmaterial. Die magnetischen Anomalien kommen hier zustande durch einen lokal leicht höheren oder niedrigeren Gehalt an Eisenmineralen (Magnetit, Hämatit) im Boden, entsprechend treten hier nur sehr schwache Anomalien von meist wenigen Nanotesla auf.

- A)** Magnetisch wirksame Objekte verändern das örtliche Erdmagnetfeld. Abhängig von Magnetisierung und Ort kommt es zu Verstärkungen und Abschwächungen des Feldes. Diese Anomalien werden auf der Untersuchungsfläche durch Messung in einem engen Raster erfasst und erlauben so die Ortung von Objekten.




- B)** Die Messung der Stärke des Erdmagnetfeldes bzw. seines Vertikalgradienten erfolgt über Spulensysteme (sog. Fluxgatesonden). Mit unserem 4-Sondensystem nehmen wir quadratische Teilflächen von 40 m x 40 m auf, mit einer Datendichte von 0,5 m x 0,125 m.




Vier-Kanal-Gradiometer FEREX bei der Messung

- C)** Ergebnis der geomagnetischen Prospektion ist das Magnetogramm. Archäologische Objekte wie Mauerreste und verfüllte Gräben verfügen über vergleichsweise schwache Magnetisierungen. Erdig verfüllte Gräben und Gruben zeigen positive, Mauerzüge negative Anomaliewerte. Eisenteile bilden sehr starke Anomalien und stellen unerwünschte Störobjekte dar.



Isolierte Eisenteile nahe Oberfläche mit charakterist. Dipolanomalie (Dynamik ± 50 nT, Bildbreite 5 m)




Wasserleitungsrohr aus Eisen (Dynamik ± 50 nT, Bildbreite 30 m)



Römische Grabgärten: positive Anomalien von erdig verfüllten Gräben (Dynamik ± 20 nT, Bildbreite 50 m)



Römische Mauergrundrisse: negative Anomalien durch steinige Einlagerungen im Boden (Dynamik ± 20 nT, Bildbreite 60 m)



Eisenzeitlicher Grabhügel. Schwarzer Kreis: erdig verfüllter Graben. Weiße Anomalie im Zentrum: steinige Grabkammer (Dynamik ± 5 nT, Bildbreite 70 m)

Bild 1: Geomagnetische Prospektion in der Archäologie. A) Magnetisch wirksame Objekte im Untergrund verursachen eine messbare Anomalie an der Oberfläche. B) Messung des Erdmagnetfeldes auf der Fläche. C) Beispiele typischer archäologischer und sonstiger Objekte im Magnetogramm.

2.2 Das Messverfahren für die Archäologie

Das von uns verwendete Fluxgategradiometer *FEREX* der Firma FOERSTER GMBH wird häufig in der archäologischen Prospektion verwendet (Bild 1B). Es misst die magnetische Feldstärke¹ mit zwei Sensoren im vertikalen Abstand von 0,65 m und bildet die Differenz daraus, den Vertikalgradienten. Die gerätetechnische Auflösung der Sonden liegt bei 0,2 nT. Die Messung des Vertikalgradienten hat den Vorteil, dass Störeinflüsse von unerwünschten eisenhaltigen Objekten aus der näheren und weiteren Umgebung wesentlich geringer einwirken. Hierzu zählen Leitungen, Masten, Zäune sowie die fast überall vorhandenen Eisenteile aller Art auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Beim Einsatz des 4-Sondensystems *FEREX DLG* wird gleichzeitig mit vier Gradiometersonden gemessen, befestigt an einem Rahmen im horizontalen Abstand von 0,5 m (Bild 1B). Üblicherweise nehmen wir Teilflächen von 40 m x 40 m auf, die im Vorfeld geodätisch abgesteckt werden. Der Rahmen wird entlang von parallelen Linien geführt, die zuvor mit Leinen ausgelegt werden. Auf den Leinen befinden sich im Abstand von 5 Metern Markierungen, an welchen beim Passieren ein Taster am Messgerät betätigt wird. Auf diese Weise erfolgt die Positionierung der Messwerte. Üblicherweise nehmen wir die Flächen in einem Messraster von 0,125 m x 0,5 m auf, entsprechend 16 Einzelmesswerten pro Quadratmeter Fläche.

Die Messdaten werden bei der Messung in einem Datenlogger abgespeichert, später am Computer mit Filterverfahren aufbereitet und graphisch zu Messbildern, sogenannten Magnetogrammen, umgesetzt. Um Störeinflüsse weitestgehend zu vermeiden, wird das Messgerät von einer Person in völlig unmagnetischer Kleidung getragen. Dadurch erzielen wir sehr hochauflösende Magnetogramme.

2.3 Magnetogramme und Anomalien

Auf einer völlig ungestörten, horizontalen Messfläche ist der Vertikalgradient des Erdmagnetfelds gleichbleibend. Objekte oder Bereiche im Untergrund mit leicht veränderter Magnetisierung verursachen Verzerrungen dieses Felds, sogenannte Anomalien.

Die stärksten Anomalien in Magnetogrammen werden stets von eisenhaltigen Objekten erzeugt, die in der Regel neuzeitlicher Herkunft sind. Es handelt sich dabei einerseits um offensichtliche Objekte an und über der Oberfläche wie Zäune, Masten und Schächte. Weiterhin können unbekannte Leitungen oder eisenhaltige Auffüllungen (z.B. Bauschutt) im Boden verborgen sein. Bild 1C zeigt links zwei Magnetogramme mit Beispielen für

¹ genauer: magnetische Flussdichte [Tesla]

isolierte Eisenobjekte mit charakteristischer Dipolanomalie (oben) und einer Wasserleitung aus Eisen (unten). Entlang von Straßen und Wegen tritt fast immer eine Häufung von für Eisenteile typischen Anomalien auf. Treten diese Störungen moderner Ursache gehäuft auf, wird die Interpretation der Magnetogramme hinsichtlich archäologischer Objekte im Untergrund stark erschwert.

Archäologische Strukturen wie Mauern, verfüllte Gruben oder Gräben erzeugen in der Regel nur geringe Anomaliewerte von wenigen Nanotesla, mit der Ausnahme von Brandstellen und Schlacken. Je schwächer magnetisch der oberflächennahe Boden ist, desto schwächer sind auch die Anomalien, die durch Veränderungen hervorgerufen werden. Vulkanische Böden, wie sie z.B. in der Eifel vorkommen, sind meist stark magnetisch, Kalksteinböden wie auf der Schwäbischen und Fränkischen Alb sehr schwach magnetisch. Die Erfassungstiefe für archäologische Objekte beträgt, bedingt durch die geringe Magnetisierung, meist nicht mehr als einen Meter. Größere Objekte wie beispielsweise ein verfüllter Graben können unter günstigen Umständen auch in größerer Tiefe noch nachweisbar sein.

Positive Anomalien (dunkelgrau bis schwarz in unserer Darstellung) deuten abhängig von Größe und geometrischer Ausprägung auf ehemalige, heute verfüllte Gruben, Gräber, Gräben oder Rinnen hin (siehe Bild 1C). Ebenfalls möglich sind ehemalige Hochtemperaturbereiche (Herdstellen, Öfen, verziegelter Boden, Holzasche, etc.), Brunnen, Pfostenstellungen, Hausgrundrisse (bei ehemaligen Lehm- oder Holzwänden) oder auch Wallanlagen. Negative Anomalien (hellgrau bis weiß in unserer Darstellung) lassen steinige Einlagerungen im Boden vermuten, etwa Fundamente und Mauerzüge, befestigte Straßen, sowie steingefasste oder -bedeckte Gräber.

Anomalien können aber ebenso durch natürliche Variationen in der Bodenzusammensetzung (Schichtwechsel, Schwemmmaterial) oder geologische Strukturen (Verwerfungen, Schieferung, Mineralisierungen, Erosionsstrukturen) bedingt sein. Insbesondere dunkle vulkanische Gesteine wie Basalte und Gesteine mit einem hohen Anteil an Eisenoxiden (i.w. Magnetit) können sehr starke Magnetisierungen aufweisen. Zudem werden durch moderne Ablagerungen, Feuerstellen, Auffüllungen und Wege, sowie durch Drainage- und Leitungsrohre Anomalien im Magnetfeld erzeugt.

Im Idealfall lassen sich archäologische Objekte anhand einer charakteristischen Geometrie erkennen, beispielsweise rechtwinklige Gebäudegrundrisse oder kreisrunde Grabhügel. Sofern die Geometrie von Anomaliestrukturen und/oder Lesefunde keine eindeutige Interpretation vorgeben, müssen gezielte Sondagen unter archäologischer Betreuung

zeigen, worum es sich bei aufgefundenen Anomalien im Einzelfall handelt.

Voraussetzung für den Nachweis von archäologischen Objekten und Strukturen im Untergrund ist grundsätzlich immer ein messbarer Kontrast in der Magnetisierung im Vergleich zum umgebenden Material. Ist dieser nicht gegeben, bleiben archäologische Strukturen dem Messverfahren verborgen. Kein Befund im Magnetogramm bedeutet im Umkehrschluss nicht zwangsläufig, dass auch keine archäologischen Befunde im Boden vorhanden sind. Sie können magnetisch keinen messbaren Kontrast zum umgebenen Bodenmaterial bilden oder unterhalb der Erfassungstiefe liegen.

3 Durchführung der Messungen

Die Messungen erfolgten am 07.03.18. Planungsgrundlage war der vom Auftraggeber erhaltene PDF-Plan mit Eintrag der Messfläche. Die geodätische Absteckung der Fläche erfolgte mit einem geodätischen GNSS TRIMBLE R4 mit differenzieller Sofortkorrektur über SAPOS in einer nominalen Genauigkeit im Freifeld von besser als 5 cm. Die eingemessenen Absteckpunkte (ETRS89/UTM32N) sind im beiliegenden DWG-Plan eingetragen. Zudem findet sich über den Download-Link die Excel-Tabelle *GPS.xls* mit zusätzlichen Angaben (Genauigkeit, Höhe, etc.).

Anlage 1 zeigt die Lage der untersuchten Fläche. Die prospektierte Fläche umfasst 2,1 Hektar. Das Wetter war kalt und trocken. Die Messfläche bestand aus ebener, abgeernteter Ackerfläche. Die Messlinien wurden parallel zur Pflugrichtung gemäß Luftbild ausgerichtet. Auf diese Weise kann das sonst störende Muster der Ackerfurchen minimiert werden.

Die geomagnetischen Messungen wurden durchgeführt mit einem Fluxgategradiometer FEREX 4.032 DLG mit vier für den archäologischen Einsatz geprüften Sonden CON 650 der Firma FOERSTER GMBH. Es wurden Teilflächen von jeweils 40 m x 40 m (oder kleiner) aufgenommen. Die abzuschreitenden Profile innerhalb der Teilflächen wurden mit Leinen ausgelegt. Auf den Leinen befinden sich im Abstand von 5 Metern Markierungen, an welchen beim Passieren ein Taster am Messgerät zu betätigen ist, wodurch die Messwerte positioniert werden. Der Linienabstand (Sondenabstand) beträgt 0,5 m, auf den Profilen wurde alle 0,125 m ein Messpunkt aufgenommen. Dies ergibt eine Datendichte von 16 Messpunkten / m². Die Profillinien wurden bidirektional abgeschritten.

4 Datenbearbeitung, Darstellung und Bewertung

4.1 Plan- und Abbildungserstellung

Die Planerstellung erfolgte mit der CAD-Software MICROSTATION POWERDRAFT im DWG-Modus. Mit der Datei *Geomagnetik_Kehrig.dwg* wurde ein georeferenzierter CAD-Plan erstellt, der alle relevanten Objekte enthält. Die Vermessungspunkte ebenso wie alle anderen Zeichnungselemente befinden sich auf entsprechend benannten Ebenen, Luftbild, topographische Karte und die Magnetogramme sind als extern vorliegende GeoTiff-Dateien eingebunden. Die Anlagen des Berichts liegen als Druckzusammenstellungen (Layouts/ Viewports) in der DWG-Datei vor.

Zusätzlich wurde die QGis-Datei *Geomagnetik_Kehrig.qgs* erstellt, die die Magnetogramme als GeoTiff-Dateien enthält sowie die Umrandung des Messgebiets.

4.2 Datenverarbeitung und Darstellung

Die Auswertung der geomagnetischen Messungen erfolgte mit der auf Archäogeophysik spezialisierten Software GEOPLOT. Die Messwerte wurden in mehreren Prozessingschritten mit verschiedenen Filterverfahren (siehe Tabelle 1) bearbeitet, um mögliche archäologische Strukturen hervorzuheben. Unsere Vorgehensweise zur Bearbeitung und Darstellung beruht dabei auf jahrelanger Erfahrung und hat sich in technischer und visueller Hinsicht bewährt.

Tabelle 1: Wesentliche Prozessingschritte im Geoplot

Filtername
clip -200/+200
zero mean traverse
despike
lowpass filter
interpolate y, expand sinX/X
interpolate x, shrink linear

Durch den abschließenden Verarbeitungsschritt „interpolate y, expand“ und „interpolate x, shrink“ werden die im Raster 0,125 x 0,5 m gemessenen Werte auf ein regelmäßiges Raster von 0,25 x 0,25 m gebracht. Die damit verbundene Glättung ergibt ein optisch ausgeglicheneres Bild.

Anschließend wurden die Messdaten im ASCII-Format exportiert, um sie als Graustufenbilder im Programm SURFER 15 darzustellen. Sie wurden dort im Raster 0,25 x 0,25 m interpoliert und als sogenanntes *Image* dargestellt. Danach erfolgte der Export der Magnetogramme als Tiff-Dateien in unterschiedlicher Graustufendynamik. Diese wurden georeferenziert in die DWG-Datei eingepasst und anschließend als GeoTiff-Dateien abgespeichert und exportiert, um sie in GIS-Systeme einbinden zu können.

Für die Anlagen wurden die Magnetogramme der prozessierten Messdaten zunächst in unterschiedlicher Dynamik betrachtet und dann die Darstellungen in der Dynamik -150/+150 nT, -40/+40 nT, -25/+25 nT und -10/+10 nT ausgewählt. Werte unterhalb bzw. oberhalb sind jeweils auf diese Randwerte begrenzt. Die entsprechenden Magnetogramme sind in den **Anlagen 2A bis 2D** dargestellt. In der Anlage 2A sind insbesondere stark magnetische Objekte (z.B. Eisenteile) an den grünen und orangen Farben erkennbar.

4.3 Datenanhang als Download-Link

Dem Auftraggeber und der *Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz* werden alle relevanten Dateien von Bericht, Anlagen und DWG-Plan, weiterhin die Magnetogramme als GeoTiff's im QGIS und in einer Datei für SURFER 15, die ASCII-Dateien der Rohdaten und prozessierten Daten, sowie Dateien für das Programm GEOPLOT per Download-Link zur Verfügung gestellt. Die Daten werden außerdem bei uns dauerhaft archiviert.

Neuwied, den 19.03.2018

Dr. Martin Waldhör
Dipl.-Geologe

